

Zubehör Übersicht Standard Polygonspiegelscanner

1. Kabel für Stromversorgung

Bezeichnung	Länge*	Anzahl
Kabel für Stromversorgung D-Sub-Stecker Hochstrom 2-polig (2W2C) konfektioniert: 2-polig geschirmt 1,5 mm ²		

* Längen von 1m - 10m werden ohne Aufpreis, auf Wunsch, mitgeliefert.

Wünschen Sie eine andere Länge, bis 15m, berechnen wir diese mit 250€ netto.

2. Koax Kabel für Lasersignal (Zugabe von bis zu 2 Stück pro Auftrag möglich)

Stecker A (Scanner)	Stecker B (Steuerung)	Länge*	Farbe*	Anzahl
SMB Buchse 50Ω	SMB Buchse 50Ω	1 m		
SMB Buchse 50Ω	SMB Buchse 50Ω	2 m		
SMB Buchse 50Ω	SMB Buchse 50Ω	3 m		
SMB Buchse 50Ω	SMB Buchse 50Ω	5 m		
SMB Buchse 50Ω	SMB Buchse 50Ω	10 m		
SMB Buchse 50Ω	BNC Stecker 50Ω	1 m		
SMB Buchse 50Ω	BNC Stecker 50Ω	2 m		
SMB Buchse 50Ω	BNC Stecker 50Ω	3 m		
SMB Buchse 50Ω	BNC Stecker 50Ω	5 m		
SMB Buchse 50Ω	BNC Stecker 50Ω	10 m		

* Die angegebenen Längen werden ohne Aufpreis, auf Wunsch, mitgeliefert.

* mögliche Farbvarianten der Tülle: schwarz, rot, gelb, grün, blau

3. Break-Out-Box (klein)

Auf Wunsch, liefern wir Ihnen die kleine Break-Out-Box ohne Aufpreis dazu.



gewünscht ja / nein

GPIO - Kabel mit Stecker (1 Stück pro Scanner kostenfrei)

Typ	Bezeichnung	Länge*	Anzahl
MDR-20-3	20 pin MDR cable	3 m	
MDR-20-5	20 pin MDR cable	5 m	
MDR-20-10	20 pin MDR cable	10 m	

* Die angegebenen Längen werden ohne Aufpreis, auf Wunsch, mitgeliefert.

Weitere Kabel oder anderer Längen bis 15 m werden mit 250 € netto berechnet.